



寸法 L 単位mm

呼び		ΦD	L						
A	B		B	50	75	100	125	150	200
6A	1/8	10.5	24.0	50	75	100	125	150	200
8A	1/4	13.8	26.0	50	75	100	125	150	200
10A	3/8	17.3	28.0	50	75	100	125	150	200
15A	1/2	21.7	34.0	50	75	100	125	150	200
20A	3/4	27.2	38.0	50	75	100	125	150	200
25A	1	34.0	42.0	50	75	100	125	150	200
32A	1 1/4	42.7	50.0		75	100	125	150	200
40A	1 1/2	48.6	50.0		75	100	125	150	200
50A	2	60.5	58.0		75	100	125	150	200
65A	2 1/2	76.3	70.0			100	125	150	200
80A	3	89.1	78.0			100	125	150	200
100A	4	114.3	90.0			100	125	150	200

備考:ねじ部Rは、JIS B 0203による。

適用規格

外径寸法(D)	JIS G 3459 準拠
---------	---------------

<b>ステンレス鋼製ねじ込み式管継手 納品図</b>  304 SN(片ニップル)、SNL(片ロングニップル)  T-REX CO., LTD 株式会社 ティー・レックス	日付	2025年2月7日
	承認	
	作成	
	図番	Trex-0002